

Produktdatenblatt PRS sV20



Das Gehäuse besteht aus dickem, **verzinktem Stahlblech oder Edelstahl (AISI 304)**. Die Station wird entweder pulverbeschichtet oder mit Thermo-Plastikfarbe lackiert. Wir bieten dieses Modell auch in **einer exklusiven** Ausführung mit geschliffenem Edelstahl INOX (AISI 304) an. Die Station kann **am Boden oder an der Wand montiert werden (+Halterung)**. Die Werkzeuge sind an **Edelstahl-Drahtseilen** befestigt, die aus dem Inneren der Station kommen. Die Station ist mit **einer Handpumpe mit Adapter für alle Ventiltypen ausgestattet**. Die Blechelemente des Geräts werden mit **Anti-Diebstahlschrauben** zugeschraubt; die dazugehörigen Bits werden mit der Station mitgeliefert. **Der QR CODE** auf der Vorderseite des Geräts ermöglicht die sofortige Nutzung von Online-Publikation mit Reparaturanleitungen. In dieser Version haben wir auf beiden Seiten der Station **„Körbe“ für Werkzeuge** mit beidseitig gebranntem Maulschlüssel entworfen. Ein zusätzlicher Komfort ist **der Ständer**, der für die meisten Fahrradreifen geeignet ist, was auch den Komfort bei der Verwendung der Werkzeuge des neuen Modells erhöht. Die Körbe an den beiden

Seiten und der kleine Ständer bestehen aus **Edelstahl (AISI 304)**. Die Wahl dieses Materials bestimmt nicht nur die Stärke des Aussehens, sondern ist auch widerstandsfähiger gegen mechanische Faktoren wie Kratzer oder andere Beschädigungen.

Für dieses Modell können Sie eine **mobile Grundplatte-feuerverzinkt** kaufen. Dieses Add-On zur Station wurde auf Wunsch von unseren Kunden erstellt, die die Station Radfahrer:innen zur Verfügung stellen möchten, sie aber aus verschiedenen Gründen nicht am Boden befestigen können. Mit dieser Lösung können Sie die mobile Grundplatte auch dauerhaft am Boden montieren und die Station bequem während der Öffnungszeiten teilen, z. B. Restaurants, Fahrradservice, Touristeninformationen.

Produktdaten PRS sV20

Ausführungen

- Verzinkt und pulverbeschichtet
- Edelstahl AISI 304 pulverbeschichtet
- Edelstahl geschliffen

Lieferung

Komplett zusammengebaut, zur einfachen Selbstmontage auf bauseitigem Fundament.
Lieferzeit: 7-8 Wochen nach Auftragseingang

Dimensionen	71 x 32 x 33 cm Gewicht: 12-18 kg (Je nach Sonderausstattung)
Material	verzinkter Stahl Edelstahl INOX Edelstahl (AISI 304)
Ausstattung Basisversion	<ul style="list-style-type: none">• Kreuzschlitzschraubendreher PH2• Schraubenzieher 5,5 mm• Einmaulschlüssel verstellbar 0-32 mm• Inbussschlüssel Set 2-8 mm• Reifenheber x 2• Pumpe mit Adapter für alle Ventile (max 10 BAR)• Montage-Set (4 x Anker M10)• Sicherheitsschrauben• Pulverlack in 19 Grundfarben• Aufdruckprojekt und Visualisierung• Front- und Seitenbranding der Station (Monomerfolie): 4 x 10,5 x 50 cm
Optionales Zubehör	<ul style="list-style-type: none">• Aufdruck auf Folie höchster Qualität und Laminat• Stahlschlauch• 3 x Drehgelenk• Individuelle Farbe (Pulver)• Pumpenkolben und Griff aus Edelstahl• Fahrradständer IB 01.01 (Edelstahlblech AISI 304)• Beschichtung mit Plastikfarbe (Grundfarben)• 4 x Anti-Diebstahl-Mutter mit Patentschlüssel (starke Grundplatten)• mobile Grundplatte (feuerverzinkt)

Kontakt: velofit@gmx.de | Tel. 015238205011 | <https://www.velofit-fahrradstationen.de>